



当您一只手拿着厚度测量仪，另一只手拿着超声波探头——此时您是否也恨不得自己能再多出一只手来？

通用壁厚测量仪 - StressTel的PocketMIKE™即针对您的需求应时而生。这一袖珍组合式设计产品，比一个普通的探头大不了多少，却使测量仪和探头成为完整的一体，使真正的一只手操作成为可能。

PocketMIKE™ 的不锈钢外壳使它便于日常使用并且遵照IP67的标准保护它不受外界因素的影响。

只通过四个按键进行操作，以及智能探头自动校准，PocketMIKE™ 为您提供了一个高功效易操作的厚度测量仪。为了方便您的测量工作，您还可以将对比度清晰的显示屏通过手动或电动方式进行转动以便从各个方位读取数值。



一只手操作
遵照IP67/IEC529标准不渗水

操作就这么简单！

PocketMIKE™ 的技术指标

整套产品包括

- 测量仪
- 便携式佩带
- 1.5伏5号碱性电池
- 包装箱
- 可更换探头
- 耦合介质
- 使用说明
- 厂商证书



- 1 开关
- 2 CAL 或 SETUP内的数值递增
- 3 CAL 或 SETUP内的数值递减
- 4 操作模式的转换设置键
- 5 调用CAL功能
- 6 背景显示灯的状态显示
- 7 耦合显示
- 8 厚度显示模式
- 9 速度显示模式
- 10 CAL显示模式
- 11 公制或英制测量单位显示
- 12 电池显示

主要特征

- 装有嵌入式探头，5兆赫
- 真正的一只手操作
- 不锈钢外壳
- 保护方式遵照IP67/IEC529标准
- 智能探头自动校准
- 自动计时关闭
- 自动背景显示灯模式
- 可根据已知壁厚校准
- 可根据已知声速校准
- 带四个按键的薄膜键盘
- 用户可选择测量单位
- 可更换探头



* 取决于材料及应用
保留修改的权利

规格

- 高度：100毫米(4英寸)
- 额定直径：35毫米(1.38英寸)
- 探头直径：12毫米(0.5英寸)

重量

200克 (带电池)

电源

一节1.5伏5号碱性电池

可检测范围*

1.0毫米至250毫米
(0.040 英寸至 9.999 英寸)

显示分辨率

99.99 毫米及以下：0.01 毫米，
以上：0.1 毫米
(9.999 英寸及以下：0.001 英寸，
以上：0.01 英寸)

操作温度

-10°C 至 +50°C
(14°F 至 122°F)

探头表面温度

-10° C 至 +100° C
(14°F 至 212°F)

