

MGT 系列数显扭矩测量仪

特点

- 坚固的铝制外壳，体积小
- 顺时针和逆时针扭矩峰值自动存储
- 具有标定按钮
- 电池或交流供电
- 自动关机
- IPM智能电能管理系统

参数

精度	满量程的 $\pm 0.5\% \pm 1$ 最后有效数据
显示	4 位半 LCD 数据，同时显示电力、单位制和工作状态
采样速率	30 个 /s
显示速率	一般工作状态下 2.5 个 /s，峰值状态下 30 个 /s
安全超载	满量程的 150%，当超载 110% 时显示 “----”
电源	9V 电池或变压器
电池寿命	连续工作 30 小时
重量	0.8kg



规格

型号	量程 × 分辨率
MGT10Z	10 × 0.01 盎司英寸； 7 × 0.005kgFmm； 7 × 0.005Ncm
MGT20Z	20 × 0.02 盎司英寸； 14 × 0.01kgFmm； 14 × 0.01Ncm
MGT50Z	50 × 0.05 盎司英寸； 36 × 0.05kgFmm； 35 × 0.05Ncm
MGT12	12 × 0.01 磅英寸； 140 × 0.1kgFmm； 135 × 0.1Ncm
MGT50	50 × 0.05 磅英寸； 580 × 0.5kgFmm； 570 × 0.1Ncm
MGT100	100 × 0.1 磅英寸； 1150 × 1kgFmm； 1150 × 1Ncm

