

# Compact DC30

## 便携式针孔电火花检测仪



最新针孔检测技术



# Compact DC30 针孔电火花检测仪

- 澳大利亚产品
- ABS外壳
- 重量轻
- 瞬时开关
- 自动关机
- 数字显示工作电压及电池状态
- 直流稳压
- 电压范围0-15Kv和0-30Kv, 满量程调节
- 测试电流恒定
- 控制精密
- 过载保护功能

**Compact DC30** 便携式针孔电火花检测仪为高压仪器, 用于检测导电基体上的非导电涂敷表面(包括混凝土)的涂层孔隙(小孔和缝隙), 是储料罐、阀门和管道防腐层检测的理想仪器。

**Compact DC30** 便携式针孔电火花检测仪为 ABS 外壳, 美观、坚固、耐用, 可提供高达 30Kv 的稳定直流输出。配有瞬时和连续开启开关, 可保证检测仪安全瞬时接通或连续工作。改变电压时无需更换电池和探头--检测仪配有可单独充电的卡装电池, 10小时电池可充满。LCD 液晶显示屏可显示工作电压和电池状态。



侧面图

## 全部按键控制

1. LCD 液晶显示
2. 电压调节旋钮
3. 视频故障报警指示
4. 开机键
5. 关机 / 测试键
6. 报警灵敏度控制键
7. 音频故障报警
8. 高压探头插口
9. 保险丝插口
10. 接地线插口
11. 充电器插口 - 充电时可工作
12. 插装式电池包
13. 耳机插口



控制面板

## 技术参数

型号	DC30	DC15
电压范围	0-30Kv	0-15Kv
分辨率	100v	10v
显示	LCD 三位半数字液晶显示	
电源	插装式硅胶电池3Ah	
报警	音频和视频报警	
探头线	2米高压硅橡胶线	
电池状态	LCD 显示电池状态	
尺寸	260 × 160 × 70mm	
主机重量	2.2 公斤	
装箱重量	6 公斤	

## 标准配置

- 主机
- 带氖灯探头手柄
- 450 毫米探头加长杆
- 2 米探头线
- 扇形刷
- 250 毫米平刷
- 60 毫米平刷连接器
- 7 米带夹地线
- 耳机
- 高压峰值表
- 充电电池和充电器
- 背带、腰带、仪器箱、中英文操作说明书